

Luminaire Simon 720 Modular Advance M2 120x30 Blanc neutre 1-10V

REF 72061120-884



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR

Luminaire modulaire 720 M2 de SIMON, rectangulaire, 1193x293 mm, montage sur Plafond technique avec profils apparents, technologie LED composée de plusieurs LED basse consommation pour une distribution lumineuse General. Corps en tôle d'aluminium peinte en Blanc. Appareillage électronique intégré au luminaire, avec commande 1-10 V, isolé du bloc optique et de la chaleur qu'il génère. Conçu avec une esthétique distinguée créant un effet de cadre grâce à la transparence de son diffuseur. Lumens disponibles 2500 lm pour Blanc neutre et consommation totale du luminaire 18 W (efficacité réelle du système 139 lm/W). IRC>80. Montage possible avec un accessoire: faux-plafond en plâtre, en saillie ou profil caché. Tension secteur 100-240 V 50/60 Hz. Maintenance lumineuse L70 >100 000 h à 25°C et L90>40 000 h à 25°C. Dimensions du luminaire : 1193x293x60 mm. IP 44. Hauteur minimale d'installation : 120 mm. Poids du luminaire 4.9 kg. Sécurité photobiologique : Bloc exempté. Marquage CE.

MODÈLE

Modular luminaires

PORTÉE

Simon 720

APPLICATIONS

Éclairage général

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATIONS TECHNIQUES

FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP44

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

DIMENSIONS (MM)

1195 x 295 x 60

POIDS (KG)

4.9

INFORMATIONS ÉCLAIRAGE

CRI

82

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

TYPE DE COULEUR

NW

CONTRÔLE

1-10 V

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU (°C)

120°

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

139 lm/W

LUMENS (LM)

2500 lm

OPTIQUE

Translucide

PUISSANCE (W)

18 W

DURÉE DE VIE UTILE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

MODES D'INSTALLATION ALTERNATIFS

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

HAUTEUR MINIMUM DE L'INSTALLATION

120 mm

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS BRUT

5.56 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

65 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

300 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

1200 MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.234 HLT

POIDS BRUT

5.56 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053124833