

Chargeur USB x1 2.1A 5V DC type A female Simon 100

REF 10000380-039



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

USB A

FORMAT

USB

IP

IP20

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi-élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

Unique

PROFONDEUR (MM)

35 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

6 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

universel

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Screw

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011 + ETSI-EN 301489-34 v14.1

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.046 KGM

POIDS BRUT

0.046 KGM

PRODUIT EAN

8421053147801

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

55 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

40 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

65 MMT

VOLUME EMBALLAGE

143000 MMQ

POIDS NET

0.046 KGM

POIDS BRUT

0.046 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053147801