

Applique murale Simon Loop DALI 3000 K Noir

REF 91223354-388



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR

Luminaire orientable à 360° sur l'axe horizontal de la famille LOOP de SIMON, avec une température de couleur stable de 3000 K optimisée pour un éclairage doux et décoratif, efficace dans les espaces résidentiels ou d'entreprise, les hôtels et autres espaces formels et artistiques, grâce à sa polyvalence de composition permettant de créer un jeu d'ombre et de lumière. Équipé de la nouvelle technologie OLED qui permet un design aux lignes élégantes et un luminaire d'épaisseur minimale. Conçu pour une intégration parfaite au mur grâce au système de montage breveté X-Less. Le corps du luminaire est fabriqué en aluminium injecté avec finition noire SIMON RAL 9005. Groupe optique IP20 du côté visible. Fonctionne avec une source lumineuse OLED de 4,5 W. La lampe fournie offre une température de couleur de 3000 K avec un IRC>90. Deux enjoliveurs inclus : l'un de la même couleur que le luminaire et l'autre avec motif imprimé. Le luminaire est équipé d'un appareillage

électronique auxiliaire DALI intégré alimenté sous la tension du réseau : 110-240 V ;
50/60 Hz. Accessoire X-Less nécessaire au montage.

MODÈLE

LOOP

CONCEPTION

Antoni Arola

APPLICATIONS

Contract , Domestique , Hôtel , Office , Retail

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)

116x224x171 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9005

FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

110(∅)

DIMENSIONS (MM)

110(∅) x 110

DEGRÉS D'ORIENTATION (°C)

Horizontal 360°

POIDS (KG)

0.35

INFORMATIONS ÉCLAIRAGE

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

TYPE DE COULEUR

NW

CONTRÔLE

DALI

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

L70 (°C)

20000h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU (°C)

112°

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

LUMENS (LM)

77 lm

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

PUISSANCE (W)

4.5 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.35 KGM

POIDS BRUT

0.39 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

116 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

171 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

224 MMT

VOLUME EMBALLAGE

4627350 MMQ

POIDS NET

0.35 KGM

POIDS BRUT

0.39 KGM

EMBALLAGE EAN

8436547041879