

# Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle à 3 pôles avec plaque graphite Simon K45

REF K121A/14

Connecteur à connexion rapide mâle avec plaque Simon K45 graphite vue de face

## INFORMATION DE BASE

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

### REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-038)

### FINITION

Graphite

### MATÉRIAU

Divers

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

Encastré

FORMAT

Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland®

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

20 (desconectado) / 40 (conectado)

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+70° C

TENSION NOMINALE (V~)

4 kV

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR TERMINAL

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

NOMBRE DE PÔLES

3

MARQUAGE DU TYPE DE PÔLES

Phase, Neutre et terre

#### RETRAIT DU CÂBLE DE CONNEXION

Only with tool

#### FIXATION DE LA DÉCHARGE DE TENSION

Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

#### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

#### TENSION (V~)

250 V~

#### PROFONDEUR (MM)

38 mm

#### DIMENSIONS (MM)

45 x 22,5

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

9 mm

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

#### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

#### RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

#### TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

911400 MMQ

#### POIDS NET

0.023 KGM

#### POIDS BRUT

0.023 KGM

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

#### HAUTEUR EMBALLAGE

70 MMT

#### LARGEUR EMBALLAGE

93 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

911400 MMQ

POIDS NET

0.23 KGM

POIDS BRUT

0.23 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436046849