

Va et vient à témoin 10AX 250V~ connexion rapide avec griffes Simon 82 Detail

REF 75202-39

Vue frontale Va et vient 10 AX 250V~ voyant intégré

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

REMARQUES

En cas de remplacement du voyant lumineux, à associer à la référence 31802-31

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Mécanisme

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CERTIFICATION CE



SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

INTENSITÉ (A)

10 AX

IP

IP20

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE MÉCANISME

Pivoting

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

11 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

3026595 MMQ

POIDS NET

0.074 KGM

POIDS BRUT

0.074 KGM

PRODUIT EAN

8421053255841

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

83 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

221 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595 MMQ

POIDS NET

0.74 KGM

POIDS BRUT

0.735 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053003596