

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière 1 élément pour 2 connecteurs RJ45 blanche Simon 500 Cima

REF 50000086-030

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière 1 élément pour 2 connecteurs RJ45 blanche

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

9003

FORMAT

RJ45

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Angled

MODULE ADAPTATEUR RJ46

Non inclus dans la plaque des voix et données

CONNECTEUR RJ46

Non inclus dans la plaque vocale et de données

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Correspondant au module combiné MD

TYPE DE CLIPSAGE

Correspondant au module combiné MD

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

21 mm

DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 21

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET
0.014 KGM

POIDS BRUT
0.014 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
88 MMT

LARGEUR EMBALLAGE
123 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE
136 MMT

VOLUME EMBALLAGE
1.472 DMQ

POIDS NET
0.28 KGM

POIDS BRUT
0.285 KGM

EMBALLAGE EAN
8421053095089