

Bouton-poussoir 16A 250V ~ avec système de connexion rapide Simon K45

REF K303

Bouton poussoir 16A 250V ~ Simon K45 vue de face

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-03X)

REMARQUES

Il n'est pas possible de combiner 2 mécanismes de commande de bouton étroits sur une plaque d'adaptation Simon 500 Cima-Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 1,5 mm

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP21

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi élément

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

VERSION

Single

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

11 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique Simon K45 et spécifique Simon 500 Cima via adaptateur (réf.50012088-03X)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999
+ EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

1212505 MMQ

POIDS NET

0.026 KGM

POIDS BRUT

0.026 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

47 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

47 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

47 MMT

VOLUME EMBALLAGE

103823 MMQ

POIDS NET

0.26 KGM

POIDS BRUT

0.26 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436046986