

# Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière et 1 connecteur RJ45 catégorie 5e FTP graphite Simon K45

REF KA95F/14

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 Simon K45 graphite vu

## INFORMATION DE BASE

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

### FINITION

Graphite

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 5e UTP et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RAL

7021

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

22-24 AWG câblage

### CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

Catégorie 5e FTP

### IP

IP20

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

### TYPE DE PLAQUE

Flat

### MODULE ADAPTATEUR RJ46

Livré avec la plaque voix et données

### CONNEXION RJ46

Avec outil d'insertion

### CONNECTEUR RJ46

Inclus dans la plaque voix et de données

### PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

42,9 mm

DIMENSIONS (MM)

45 x 45

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

TIA 568 C.2

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.024 KGM

POIDS BRUT

0.024 KGM

PRODUIT EAN

8426436067837

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

70 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

93 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

911400 MMQ

POIDS NET

0.24 KGM

POIDS BRUT

2.5 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436046122