

Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare CW

REF 72661033-685

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO ILUMINAÇÃO INTERIOR

Luminária modular 726 da SIMON, retangular de 1195 x 295 mm para instalação em Teto técnico perfilaria vista, com tecnologia LED formada por múltiplos LED de baixa potência, com distribuição fotométrica Microprismatizada. Corpo fabricado em lâmina de alumínio e pintado em Branco. Equipamento eletrônico incorporado na luminária, com controlo ON-OFF, isolado do corpo ótico e da temperatura que este último gera. Lúmenes disponíveis 3200 lm para CW e consumo total da luminária de 39 W (eficiência do sistema real de 82 lm/W). CRI>80. Instalável também em teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto através de acessório. Tensão de rede 100-240 V 50/60 Hz. Manutenção luminosa L70 >30 000 h a 25° e L90>. Dimensões luminária: 1195 x 295 x 10 mm IP 20. Altura mínima de instalação: . Peso da luminária 2,6 kg. Segurança Fotobiológica: Grupo isento. Marcação CE.

MODELO

Modular luminaires

ALCANCE

726

APLICAÇÕES

Iluminação geral

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

-15 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

DIMENSÕES (MM)

1195 x 295

PESO (KG)

2.6

INFORMAÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO

CRI

80

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

TIPO DE COR

CW

CONTROLO

On/Off

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°C)

90°

EFICÁCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

LÚMENS (LM)

3200 lm

ÓTICA

Microprismatizada

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

39 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE LIGAÇÃO DO TERMINAL

Por parafuso

NORMA

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

2.1KGM

PESO BRUTO

3KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

1281MMT

LARGURA EMBALAGEM

40MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

350MMT

VOLUME EMBALAGEM

17934000MMQ

PESO LÍQUIDO

2.1

EAN EMBALAGEM

8421053194041