

Luminária linear LANE 1200 On/Off HO Superfície 3000 K Batwing Branco

REF 91300008-300

Vista frontal LANE 2400 Suspenso Branco

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO ILUMINAÇÃO INTERIOR

Luminária da família LANE da SIMON com temperatura de cor estável de 3000 K capaz de adaptar-se a todos os espaços com um impacto visual mínimo, permitindo encaixar-se em ambientes que necessitam tanto de luz difusa como direcionada. O seu design combina refletores e difusores de alta transmitância de PMMA, permitindo iluminar com uma linha contínua de luz sem descontinuidades. Permite a regulação da intensidade da luz para adaptar-se a qualquer situação. Ótica Batwing de 105°. O corpo da luminária é fabricado em alumínio com acabamentos em branco RAL 9016. O grupo ótico é IP20 na sua parte visível. Utiliza uma fonte de luz LED de 39 W. A luminária proporciona um CRI>90 e está equipada com equipamento auxiliar eletrónico On/Off integrado e alimentado a tensão de rede de: 100-240V; 50/60 Hz. Instalação de superfície. A instalação suspensa requer acessório. Secção lumínica de 1,2 metros. Modelo HO.

CONCEITO FAMÍLIA ILUMINAÇÃO INTERIOR

Lane é luz homogénea. Lane é uma coleção de formas geométricas puras, uma forma neutra apta para qualquer tipo de espaço. Pode confundir-se com o espaço ou decorá-lo. Lane disponibiliza várias óticas, conferindo uma grande variedade de sensações visuais. Inspira e cria linhas de luz para definir a atmosfera do espaço.

MODELO

HO

DESIGNER

Simon

APLICAÇÕES

Construção , Domicílio , Escritório , Comércio

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RAL

9016

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

DIMENSÕES (MM)

1200 x 63 x 72

PESO (KG)

3

INFORMAÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO

CRI

90

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

TIPO DE COR

NW

CONTROLO

On/Off

CLASSE ELÉTRICA

I

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

L70 (°C)

100000h a 25°C

L90 (°C)

30000h a 25°C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°C)

105°

EFICÁCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

LÚMENS (LM)

2800 lm

PASSOS MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓTICA

Batwing 105°

FATOR DE POTÊNCIA ()

>0,9

POTÊNCIA (W)

39 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

NORMA

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO BRUTO

3.27 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

80 MMT

LARGURA EMBALAGEM

84 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

2400 MMT

VOLUME EMBALAGEM

16128000 MMQ

PESO BRUTO

3.3 KGM

EAN EMBALAGEM

8436547032228