

# Downlight 725.22 Encastrado NW General IP44 Branco

REF 72522930-984

Vista perspectiva Downlight 725.22 Encastrado NW General IP44 Branco

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO ILUMINAÇÃO INTERIOR

Downlight 725.22 da SIMON, circular de 233 mm de diâmetro, com tecnologia LED e equipado com difusor fabricado em PMMA, efeito de lâmina de luz e distribuição fotométrica Geral de 120°. Corpo fabricado em injeção de alumínio e pintado em branco. Equipamento eletrônico incorporado no interior da luminária, com controlo ON-OFF. Dissipador fabricado em alumínio de alta condutância, com alhetas para um ótimo arrefecimento do LED. Lúmenes disponíveis 2300 lm para NW e consumo total da luminária de 24 W (eficiência do sistema real de 96 lm/W). CRI>80. Instalável em superfície através de acessório. Tensão de rede 100-240 V 50 Hz. Manutenção luminosa L70 >30 000 h a 25 °C. Dimensões luminária: 233mm de diâmetro x 57 mm de profundidade. IP 44. Altura de encastramento: 107 mm. Diâmetro de corte: 210 mm. Sistema de fixação através de grampos de alta resistência. Peso da luminária completa 1,25 kg. Segurança Fotobiológica: Grupo isento. Marcação CE.

### MODELO

Downlights

### ALCANCE

725

#### APLICAÇÕES

Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

#### IP

IP44

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (° C)

-15 - 40 °C

#### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

#### DIMENSÃO DO CORTE (MM)

210 mm

#### DIMENSÕES (MM)

233 x 57

#### PESO (KG)

1.25

## INFORMAÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO

CRI

80

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

CONTROLO

On/Off

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°C)

120°

EFICÁCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

LÚMENS (LM)

2300 lm

ÓTICA

Geral

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

POTÊNCIA (W)

24 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

107 mm

TIPO DE LIGAÇÃO DO TERMINAL

Conetor rápido

## NORMA

GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

1.442 KGM

PESO BRUTO

1.442 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

70 MMT

LARGURA EMBALAGEM

245 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

245 MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.042 HLT

PESO LÍQUIDO

1.442 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053116777