

Coluna alumínio de 2 faces e 3 metros de comprimento branco Simon 500 Cima

REF 53550201-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador) e mecanismos universais da Simon em combinação com a caixa universal concebida especificamente para colunas.

OBSERVAÇÕES

A guia telescópica de fixação do forjado mede 1,5 metros, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 4,5 metros.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Aluminium

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, suporte, embelezador inferior e superior, guia telescópica, suporte de fixação a teto, parafuso a pressão, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

RAL

9003

DISPONÍVEL EM

1 e 2 faces

LIGAÇÃO À TERRA

$<0,05 \Omega$

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABLAGEM VDM

Assegurada através da guia metálica separadora.

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+120 °C

PROTEÇÃO CONTRA O PÓ E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

INTERVALO DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)

Entre 0 e 1500 mm

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-25 a +120 °C

VERSÃO

2 faces

DIMENSÃO DA ALIMENTAÇÃO DA CABLAGEM NO SUPORTE (MM)

70 x 79 mm

PROFUNDIDADE (MM)

127 mm

DIMENSÕES (MM)

3000 x 110 x 127

DIMENSÕES DA COBERTURA FRONTAL (MM)

76 x 3000 mm

COMPRIMENTO MÁXIMO DA COLUNA (M)

4500 mm (a coluna pode alcançar um comprimento máximo de 6000 mm, combinando-a com o extensor de 1500 mm)

DIMENSÕES DA COBERTURA SUPERIOR (MM)

181 x 165 x 60 mm

DIMENSÕES DA MOLDURA (MM)

181 x 165 x 60 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA A FIXAÇÃO AO CHÃO

4

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento.
Fixação da coluna através de pressão com uma guia telescópica ao forjado do teto.

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Only with tool

EXTRAÇÃO DA COBERTURA

Only with tool

DESMONTAGEM DOS ESPELHOS EMBELEZADORES

Only with tool

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

18.5 KGM

PESO BRUTO

18.5 KGM

EAN PRODUTO

8421053094525

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

119 MMT

LARGURA EMBALAGEM

139 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

3006 MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.497 MMQ

PESO LÍQUIDO

18.5 KGM

PESO BRUTO

18.5 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053094525