

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 2 RJ45 da Nexans® de 1 elemento grafite Simon 500 Cima

REF 50018189-038

Vista frontal placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 2 RJ45 grafite Simon 500 Cima

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

RAL

7021

COMPATÍVEL COM CONETORES

Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

FORMATO

RJ45

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e dados

CONETOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE PRESSÃO

Conetores RJ45 de Nexans®

TIPO DE ENCAIXE DE PRESSÃO

Conetores RJ45 de Nexans®

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

Individual

PROFUNDIDADE (MM)

11 mm

DIMENSÕES (MM)

50 x 50 x 11

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

EXTRAÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.028 KGM

PESO BRUTO

0.028 KGM

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

10

EMBALAGEM ALTA

54 MMT

LARGURA EMBALAGEM

52 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

215 MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.604 DMQ

PESO LÍQUIDO

0.28 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053097113