

## Espelho para parede de encastrar com tampa articulada e bastidores para 4 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF 51040104-033



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

#### OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

#### ACABAMENTO

Alumínio

#### MATERIAL

Alumínio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

#### MERCADO DISPONÍVEL

CE

#### CLASSIFICAÇÃO IK

7

#### DISPONÍVEL EM

3 e 4 elementos duplos

#### FORÇA DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABLAGEM VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

#### RESISTÊNCIA AO CALOR (° C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

#### RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

#### IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+90 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

DIMENSÃO DA SECÇÃO (MM)

141 x 262 mm (\* para instalação encastrada na parede)

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

4 elementos duplos

PROFUNDIDADE (MM)

50 mm

DIMENSÕES (MM)

284 x 164 x 50

DISTÂNCIA ENTRE CAIXAS DE ENCASTRAR PARA UM ALINHAMENTO IDEAL (MM)

22 mm

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (° C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

#### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

#### EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

#### DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

#### EXTRAÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

#### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

#### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## NORMA

#### NORMA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

#### PESO LÍQUIDO

0.56 KGM

PESO BRUTO

0.56 KGM

EAN PRODUTO

8421053092323

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

75 MMT

LARGURA EMBALAGEM

165 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

290 MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.589 DMQ

PESO LÍQUIDO

0.56 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053092323