

Caixa de chão regulável para 6 elementos em instalação de chão de pavimento cinza Simon 500 Cima

REF 52050003-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.ª 52052103-035). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.ª 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

8

NÚMERO DE ORIFÍCIOS PARA AS ABRAÇADEIRAS

8

NÚMERO DE ORIFÍCIOS PRÉ-PERFURADOS Ø12_5 MM

8

NÚMERO DE ORIFÍCIOS PRÉ-PERFURADOS Ø20 MM

2

NÚMERO DE ORIFÍCIOS PRÉ-PERFURADOS Ø26 MM

2

RAL

7011

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

FORÇA DIELETRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

IMUNIDADE ELETROMAGNETICA PARA CABLAGEM VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (° C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+90 °C

CARGA MÁXIMA (KG)

1700kg

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

12

PROTEÇÃO CONTRA O PÓ E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DIMENSÃO DA SECÇÃO (MM)

170 x 210 mm

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

6 elementos

PROFUNDIDADE (MM)

76 mm

PROFUNDIDADE DO INTERVALO DE AJUSTE (MM)

76 mm - 100 mm

DIMENSÕES (MM)

226 x 187 x 76

ELEVAÇÃO DO ESPELHO DESDE O NÍVEL DO CHÃO (MM)

3,2 mm

DIMENSÕES DA COBERTURA ARTICULADA (MM)

199 x 160 x 15 mm

ESPAÇO LIVRE NA CAIXA INTERIOR COM AJUSTE MÁXIMO (MM)

38 mm

ESPAÇO LIVRE NA CAIXA INTERIOR COM AJUSTE MÍNIMO (MM)

13 mm

DIMENSÕES PARA A MONTAGEM ENCASTRADA DO REVESTIMENTO (MM)

168 x 206 mm no caso de utilizar cuba metálica

DIMENSÕES DA BANDEJA ENCASTRADA (MM)

220 x 227 mm cuba plástica e 363 x 363 mm cuba metálica

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

PERSONALIZAÇÃO DAS DIMENSÕES DA TAMPA DE ENCASTRAR (MM)

160 x 154 x 8 mm

PODE SER INSTALADO NUMA BANDEJA

Plástica e metálica

ALCANCE DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

EXTINÇÃO (° C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a instalação da cuba de chão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

1.265 KGM

PESO BRUTO

1.265 KGM

EAN PRODUTO

8421053092750

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

75 MMT

LARGURA EMBALAGEM

200 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

230 MMT

VOLUME EMBALAGEM

3152700 MMQ

PESO LÍQUIDO

1.265 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053092750