

Caixa de chão regulável para 2 elementos em instalação de chão de pavimento cinza Simon 500 Cima

REF 52050001-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.^ª 52052101-035). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^ª 52053101-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

8

NÚMERO DE ORIFÍCIOS PARA AS ABRAÇADEIRAS

2

NÚMERO DE ORIFÍCIOS PRÉ-PERFURADOS Ø12_5 MM

2

NÚMERO DE ORIFÍCIOS PRÉ-PERFURADOS Ø20 MM

2

NÚMERO DE ORIFÍCIOS PRÉ-PERFURADOS Ø26 MM

2

RAL

7011

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

FORÇA DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABLAGEM VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (° C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+90 °C

CARGA MÁXIMA (KG)

800kg

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

6

PROTEÇÃO CONTRA O PÓ E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DIMENSÃO DA SECÇÃO (MM)

170 x 115 mm

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

2 elementos

PROFUNDIDADE (MM)

76 mm

PROFUNDIDADE DO INTERVALO DE AJUSTE (MM)

76 mm - 100 mm

DIMENSÕES (MM)

132 x 187 x 76

ELEVAÇÃO DO ESPELHO DESDE O NÍVEL DO CHÃO (MM)

3,2 mm

DIMENSÕES DA COBERTURA ARTICULADA (MM)

105 x 161 x 15 mm

ESPAÇO LIVRE NA CAIXA INTERIOR COM AJUSTE MÁXIMO (MM)

38 mm

ESPAÇO LIVRE NA CAIXA INTERIOR COM AJUSTE MÍNIMO (MM)

13 mm

DIMENSÕES DA BANDEJA ENCASTRADA (MM)

220 x 172,2 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

PERSONALIZAÇÃO DAS DIMENSÕES DA TAMPA DE ENCASTRAR (MM)

66 x 154 x 8 mm

PODE SER INSTALADO NUMA BANDEJA

Plástica

ALCANCE DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

EXTINÇÃO (° C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a instalação da cuba de chão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

EXTRAÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

EXTRAÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.73 KGM

PESO BRUTO

0.73 KGM

EAN PRODUTO

8421053092699

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

95 MMT

LARGURA EMBALAGEM

155 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

195 MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.871 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.73 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053092699