

Suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação automática Teleblock Simon K45

REF KTLA7

Vista frontal suporte de fixação para perfis Simon K45

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte de fixação para perfis telescópicos com elevação manual e manual de instalação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

RAL

7021

FORÇA DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA AO CALOR (° C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-M)

>5 M a 500 V

IP

IP4X

LIGÁVEL

Não

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60 °C

DIMENSÃO DA SECÇÃO (MM)

Ø 114 mm

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60 °C

PROFUNDIDADE (MM)

101 mm

DIMENSÕES (MM)

Ø 108 x 101

ELEVAÇÃO DO ESPELHO DESDE O NÍVEL DO CHÃO (MM)

Fecho inferior para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock Simon K45

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (° C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atenção: esta referência é uma peça sobresselente e é fornecida juntamente com o perfil telescópico Teleblock Simon K45.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

0.263 KGM

PESO BRUTO

0.263 KGM

EAN PRODUTO

8421053090886

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

165 MMT

LARGURA EMBALAGEM

130 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

150 MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.217 MMQ

PESO LÍQUIDO

0.263 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053090886