

Kit em cima da mesa completo com 4 bases de tomada schuko e placa para 4 conetores RJ45 branco Simon 400

REF 42604040-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

DESCRIÇÃO VÍDEO

Instalação Simon 400 sobre a mesa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

NÚMERO DE JANELAS RJ45

4

RAL

9016

FORÇA DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (° C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-M)

>5 M a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

IP

IP30

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60° C

NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão

PLACAS RJ45 DE PRESSÃO

Keystone® I, II e Systimax®

TIPO DE ENCAIXE DE PRESSÃO

Keystone® I, II e Systimax®

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conector figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

VERSÃO

6 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

PROFUNDIDADE (MM)

80 mm

DIMENSÕES (MM)

295 x 120 x 80

DESCRIÇÃO VÍDEO

Instalação Simon 400 sobre a mesa

INSTALAÇÃO DE VÍDEO

[Ver vídeo](#)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALCANCE DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

DESCRIÇÃO VÍDEO

Instalação Simon 400 sobre a mesa

INSTALAÇÃO DE VÍDEO

[Ver vídeo](#)

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

1.075 KGM

PESO BRUTO

1.075 KGM

EAN PRODUTO

8421053196137

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

95 MMT

LARGURA EMBALAGEM

125 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

330 MMT

VOLUME EMBALAGEM

3918750 MMQ

PESO LÍQUIDO

1.075 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053196137